



SXR 50 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP MOTORU	Jednoválcový čtyřtaktní motor i-get
OBJEM MOTORU	49 ccm
VRTÁNÍ A ZDVIH	39 mm / 41.4 mm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	2.4 kW při 7250 ot/min.
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT	3.3 Nm při 6250 ot/min.
SPOTŘEBA	41,7 km/l
EMISE CO2	56 g/km
ROZVOD MOTORU	Jeden vačkový hřídel v hlavě válce. (SOHC)
CHLAZENÍ	Vzduchem chlazený
VSTŘIKOVÁNÍ	Elektronické vstřikování
MAZÁNÍ	Mokrý olejová vana
STARTÉR	Elektrický
PŘEVODOVKA	Automatická plynulá převodovka (CVT) se serverem točivého momentu
SPOJKA	Automatická odstředivá suchá spojka
RÁM	Jednoduchá kolébková konstrukce z ocelových trubek s lisovanými výztuhami
PŘEDNÍ ODRPUŽENÍ	Teleskopická hydraulická vidlice, zdvih 76 mm
ZADNÍ ODRPUŽENÍ	Dvojčinný jednoduchý tlumič, nastavitelný do 5 poloh
PŘEDNÍ BRZDA	Brzdový kotouč Ø 220 mm obsluhovaný 2 dvoupístkovými plovoucími třmeny Ø 25,4 mm
ZADNÍ BRZDA	140 mm bubnová
PŘEDNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 120/70 - 12"
ZADNÍ PNEUMATIKA	Bezdušová 120/70 - 12"
DÉLKA	1965 mm
ŠÍŘKA	690 mm
VÝŠKA SEDADLA	775 mm
ROZVOR	1360 mm
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	7 l
EMISNÍ NORMA	Euro 5